

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.550 CMC III CAN-Bus DRC

State: 2026-03-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.550 - CMC III CAN-Bus DRC

För anslutning av RFID-controllern.



Features

Art. nr.	DK 7030.550
Utförande	CAN-Bus DRC behövs för att ansluta RFID-systemet till CMC III. Den utgör förbindelsen mellan RFID-controllern och CAN-Bus på CMC III.
Produktbeskrivning	Med CMC III CAN-Bus DEC kan RFID-controllern kopplas till CMC III-systemet. Till varje CMC III CAN-Bus DRC kan en RFID-controller kopplas. Det behövs en extern spänningsförsörjning per CMC III CAN-Bus DRC.
Fördelar	Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play Grafisk illustration av 19" utrustningen i skåpen på webbgränssnittet på CMC III
Användningsområden	Hantering av 19"-utrustningen med DRC-systemet i skåp inom områdena IT, industri och byggnadsteknik

Features

Funktion	Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit Statusvisning med integrerad LED Via nätverksgränssnittet på CMC III kan de aktuella mätvärdena hämtas med webbläsare, SNMP eller OPC-UA och inställningar göras Automatiskt larm per e-post, SMS eller SNMP-Trap om gränsvärdet överskrids
Material	Plast Front: Slät Material: Struktur
Färg	Skåp: RAL 7035 Front: RAL 9005
Leveransens omfattning	CMC III CAN-Bus DRC Installations- och snabbinstruktion Fastsättningsmaterial för ytor Montageclips för fastsättning av profilskenor Fastsättningstillbehör
Gränssnitt Bus-system	2 x RJ45 CAN-Bus
Gränssnitt	RJ45
Antal deltagare PU compact (max.)	2
Antal deltagare PU (max.)	4
Observera:	För varje Can-Bus DRC behövs ytterligare en nätdel 7030.060.
Dimension	Bredd: 138 mm Höjd: 40 mm Djup: 132 mm
Driftstemperatur	0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	5...95 %
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,336 kg
Bruttovikt	0,604 kg
Tullvarukod	85176200

Features

ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivning	DK CMC III CAN-Bus DRC, BHD: 138x40x132 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------