

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7320.570 CMC III sensorer

State: 2026-06-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7320.570 - CMC III sensorer

CMC-TC rörelsesensor

## Features

|   |  |
|---|--|
| Art. nr.                                  | DK 7320.570  |
| Utförande                                 | Rörelsesensor  |
| Produktbeskrivning                        | CMC III-sensorerna används för att övervaka den fysiska omgivningen och ansluts med en CAN-Bus-kabel RJ45 direkt till PU. Sensorerna kan sedan förbindas i en seriebuss. |
| Fördelar                                  | Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play<br>Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.  |
| Användningsområden                        | Övervakning av skåp inom IT, industri och byggt teknik.<br>Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.  |
| Funktion                                  | Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit eller via IoT-gränssnittet<br>Sensorn övervakar rörelse inom ett område  |
| Material                                  | Plast<br>Front: Slät<br>Material: Struktur   |
| Färg                                      | Skåp: vitt   |
| Leveransens omfattning                    | Sensor<br>Montageplåt<br>Inkl. fastsättningsmaterial<br>Anslutningskabel med kontakt<br>Montageclips för fastsättning av profilskenor<br>Inkl. fastsättningsmaterial     |
| Anslutning till CAN-Bus                   | Indirekt vid CMC III CAN Bus-gränssnitt  |
| Gränssnitt                                | RJ12   |
| Antal deltagare per IoT-gränssnitt (max.) | 32   |
| Antal deltagare PU compact (max.)         | 4  |

# Features

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Antal deltagare PU (max.)        | 32  |
| Observera:                       | Leveranstid på begäran  |
| Mätmetod                         | Infraröd (IR) detektor  |
| Dimension                        | Bredd: 59 mm<br>Höjd: 102 mm<br>Djup: 32 mm   |
| Driftstemperatur                 | 5 °C...45 °C  |
| Luftfuktighet (ej kondenserande) | 5...95 %  |
| Förpackningsenhet                | 1 st.   |
| Nettovikt                        | 0,25 kg   |
| Bruttovikt                       | 0,267 kg  |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate)   | 1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Information om PCF-klass         | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod                      | 85311095  |
| ETIM 9                           | EC002627  |
| ECLASS 8.0                       | 27189253  |
| Produktbeskrivning               | DK CMC-TC Rörelsesensor   |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Explanations | Tillverkarens deklARATION<br>Konformitetsförklaring |
|--------------|---|