

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.630 CMC III sensorer

State: 2025-07-09 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.630 - CMC III sensorer

För övervakning av olika parametrar i skåp eller utrymmen.

Features

Art. nr.	DK 7320.630
Utförande	Läckagesensor
Produktbeskrivning	CMC III-sensorerna används för att övervaka den fysiska omgivningen och ansluts med en CAN-Bus-kabel RJ45 direkt till PU. Sensorerna kan sedan förbindas i en seriebuss.
Fördelar	Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Användningsområden	Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik. Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
Funktion	Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit Sensorn monteras med den optiska delen vänd mot botten Sensorn övervakar om det finns vätska på botten (läckage) med hjälp av en optisk sensor
Material	Plast Front: Slät Material: Struktur
Färg	Skåp: RAL 7035
Leveransens omfattning	Sensor Montageplåt Inkl. fastsättningsmaterial Anslutningskabel med kontakt Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutning till CAN-Bus	Indirekt vid CMC III CAN Bus-gränssnitt
Gränssnitt	RJ12
Antal deltagare PU compact (max.)	4
Antal deltagare PU (max.)	32
Mätmetod	optisk

Features

Dimension	Bredd: 85 mm Höjd: 20 mm Djup: 18 mm
Driftstemperatur	5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	5...95 %
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0.09
Bruttovikt	0.095
Tullvarukod	85319000
EAN	4028177438590
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------