

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7402.000

Glidskena, 2 HE, fast montage, genomgående

State: 2026-03-14 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7402.000 - Glidskena, 2 HE, fast montage, genomgående för två 482,6 mm (19")-profilskenor

För två profilskenor, 482,6 mm (19"), för att stödja tunga inbyggningar i datarack.

Features

| | |
|--------------------------------|---|
| Art. nr. | DK 7402.000 |
| Produktbeskrivning | För att stödja tyngre inbyggningar i datarack. Det förmonterade fastsättningsavståndet på 350 mm mellan de båda montageplanen i dataracket motsvarar exakt glidskenornas fastsättningsmått. För att fästa komponenterna går det även att använda hyllplan som sätts i ett montageplan. Dessa finns både som fast inbyggda och utdragbara varianter. |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Förzinkad |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Belastning | 500 N, statiskt |
| Inbyggningsmått | Installation depth for components: 482,6 mm Inbyggningsbredd för komponenter: 19" |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 0,864 kg |
| Bruttovikt | 1,072 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 4,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000386 |
| ECLASS 8.0 | 27400501 |
| Produktbeskrivning | DK Glidskenor, genomgående, för två 482.6 mm (19")-profilskenor (fram+bak), för Data Rack |