Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9342.254

# Anslutningsadapter

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9342.254 - Anslutningsadapter

För skensystem med 60 mm centrumavstånd.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SV 9342.254 |
| Material | Övertäckning: ABS<br>Chassi: Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94-V0 |
| Färg | RAL 7035 |
| Märkström max. | 250 A |
| Märkspänning | 690 V, 4~ |
| Observera: | Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning<br>UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.<br>Märkspänningen vid DC-användning beror på samlingsskenornas placering i samlingsskenehållare 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Elektriska värden UL(SCCR) | 50 kA – 600 V, säkring klass K5 max 250 A, JDDZ/7<br>50 kA – 600 V, Combination Motor Controller max 250 A, NHJH/7<br>65 kA – 480 V, effektbrytare max 250 A, DIVQ/7<br>65 kA – 600 V, säkring klass J max 400 A, JDDZ/7 |
| Kabelutgång | uppe/nedtill |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Poltal | 4-polig |
| Dimension | Bredd: 118 mm<br>Höjd: 270 mm |
| Anslutning av rundledare | 35 - 120 mm² |
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 5, 10 mm |
| Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H) | 18,5 x 15,5 mm |
| Godkännanden | UL |

# Features

| | |
|---|---|
| För skentjocklek | 120 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 1,17 kg |
| Bruttovikt | 1,18 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,222 |
| Tullvarukod | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivning | SV Anslutningsadapter, 250 A, 690 V, 4-polig, kabelutgång upptill/ nedtill, anslutning rundledartvärsnitt 35-120 mm, klämutrymme BH: 18,5x15,5 mm |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |