

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.000

RiLineX ihopbyggnadssats

State: 2026-07-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.000 - RiLineX ihopbyggnadssats för basplatta

RiLineX ihopbyggnadsförbindningssats för 3-polig komplett basplatta, kan användas för 550 A och 800 A. Består av skenförbindningar och beröringsskydd. För enkel, ihopbyggnad av basplattor mellan två ihopbyggda VX-skåp utan borring.



Features

Art. nr.	RX 9360.000
Fördelar	Tidsbesparing tack vare helt digitala produktdata Kortare monteringsstid tack vare komplett, förmonterad basplatta Godkänd kortslutningssäkerhet upp till max. 65 kA Lämplig för användningsområden med växelström upp till 1000 V AC och likström upp till 1500 V DC Kontrollerad och certifierad enligt IEC och UL Enkel utbyggnad och ihopbyggnad på fältet
Material	Ovandel: stålplåt, förzinkad Kontaktplatta: E-Cu, förtennad Frontplåt: polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 35745
Leveransens omfattning	3 skenförbindningar 1 frontplåt 1 isoleringsplatta
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB

Features

Standarder	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Märkström max.	780 A
Märkström (UL)	780 A
Elektriska värden UL(SCCR)	52,5 kA - 600 V, RMS, unprotected 100 kA - 600 V, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7 100 kA – 600 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7 100 kA – 480 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7
Märkstötspänning Uimp	12 kV
Märkspänning	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Märkisolationsspänning Ui	1 000 V AC 1 500 V DC
Rated impulse withstand current	103 kA 115,5 kA
Märkkorttidsströmshållfasthet	45 kA/200 ms 52,5 kA/500 ms
Överspänningskategori	4
Nedsmuttningsgrad	3
Poltal	3-polig
Passar till art. nr.	9360004 9360008 9360024 9360028 9360064 9360068 9360084 9360088
Frekvens för grundtonssvängning	50...60 Hz
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %

Features

Passar för samlingsskenor	30 x 5/10
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Dimension	Bredd: 154 mm Höjd: 240 mm Djup: 77 mm
Brandbelastning	5,933 MJ/m ²
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,88 kg
Bruttovikt	1,924 kg
Kopparandel (kg/st)	0,297
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	10,32
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC002270
Produktbeskrivning	RX ihopbyggnadssats inkl. förbindningsdelar för RiLineX basplatta, 3-polig

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration