

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.210

RiLineX anslutningsadapter

State: 2026-06-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.210 - RiLineX anslutningsadapter

Anslutningsadapter RiLineX samlingskennsystem för skruvmontering.



Features

| | |
|--|---|
| Art. nr. | RX 9360.210 |
| Fördelar | Montage i samlingskennsystem och kabelanslutning med bara en skruv |
| Material | Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94 |
| Färg | RAL 9005 |
| Rated current (reference value, IEC) | 171 A |
| Rated current of round conductor max.(IEC) | 320 A |
| Rated current of round conductor max. (UL) | 280 A |
| Observera: | <p>The specified rated current, given as a reference value, is based on the recommended maximum operating current for single-core cable with a permissible conductor temperature of 70 °C in accordance with IEC 61439-1, Table H.1, installation spaced horizontally in free air at an ambient temperature of 55 °C.</p> <p>The specified rated current max. (IEC) describes the recommended maximum operating current of the terminal connection with a temperature rise limit of 70 K in accordance with IEC 61439-1 (Table 6) for conductors spaced free in air. The permissible insulation temperature must be observed.</p> |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Elektriska värden UL(SCCR) | 10 kA - 600 V, RMS, unprotected 100 kA - 600 V, effektbrytare max 250 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, säkring klass J max 200 A, JDDZ/7 |
| Kabelutgång | uppe/nedtill |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Poltal | 3-polig |
| Passar för samlingsskenesystemet | RiLineX RiLine60 |
| Dimension | Bredd: 63,2 mm Höjd: 239,4 mm Djup: 79,2 mm |
| Anslutning av rundledare | 2,5 - 70 mm ² |
| Passar för samlingsskenor | 12 × 5/10 15 × 5/10 20 × 5/10 30 × 5/10 |
| Märkspänning | 800 V AC 800 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL) |
| Nedsmutningsgrad | 3 |
| Standarder | IEC/EN 61439-1 UL 508 |
| Märkstötspänning Uimp | 8 kV |
| Märkisolationsspänning Ui | 800 V |
| Förlusteffekt max. | 14 W |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 2X |
| Luftfuktighet i driftsmiljö max. | 90 % |
| Driftstemperatur | -5 °C...55 °C |
| Förvaringstemperatur | -25 °C...75 °C |

Features

| | |
|----------------------------------|---|
| Luftfuktighet (ej kondenserande) | 10...90 % |
| Förpackningsenhet | 4 st. |
| Nettovikt | 1,776 kg |
| Bruttovikt | 1,925 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 9,86 |
| Tullvarukod | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| Produktbeskrivning | RX anslutningsadapter 3-polig, BH: 63 x 240 mm, ledaranslutning max. 70 mm ² , klämutrymme BH: 13 x 5 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring PCF-declaration |