Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.241

RiLineX anslutningsadapter

State: 2026-11-28 (Source: www.rittal.com/se-sv)

RX 9360.241 - RiLineX anslutningsadapter

RiLineX anslutningsadapter för sidomatning från vänster eller höger. Kan användas vid vertikal montering av basplattan eller som hörnförbindning vid användning av lamellerade anslutningsband. Passar dessutom perfekt för T-koppling av horisontella och vertikala system. Användning tillsammans med andra samlingsskensystem, t.ex. RiLine60, är inte tillåten.





Features

Art. nr.	RX 9360.241
Fördelar	Montage i samlingsskensystem och kabelanslutning med bara en skruv Vertikal variant för matning av basplattan från sidan
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 35745
Nominell ström (orienteringsvärde, IEC)	432 A
Mätström rundledare max. (IEC)	710 A
Mätström rundledare max. (UL)	630 A
Mätström laminerad kopparskena max. (IEC)	950 A
Mätström laminerad kopparskena max. (UL)	910 A

© Rittal 2026

Features

Observera:	Den angivna nominella strömmen som värde att orientera efter är baserad på den rekommenderade maximala driftströmmen för en enkeltrådig kabel med en tillåten ledartemperatur på 70 °C i enlighet med IEC 61439-1, tabell H.1 vid horisontell dragning fritt i luften, omgivningstemperatur 55 °C. Den angivna mätströmmen max. (IEC) beskriver den rekommenderade maximala driftströmmen i anslutningsklämmornas platser med en gräns för övertemperatur på 70 K i enlighet med IEC 61439-1 (tabell 6) för ledare som dragits med avstånd fritt i luften. Den tillåtna isolationstemperaturen skall därvid observeras.
Elektriska värden UL(SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS, unprotected 100 kA – 480 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, säkring klass L max 1200 A, JDDZ/7
Kabelutgång	Axiellt till basplattan
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Poltal	3-polig
Passar för samlingsskenesystemet	RiLineX
Dimension	Bredd: 57,8 mm Höjd: 239,4 mm Djup: 135,6 mm
Anslutning av rundledare	150 - 300 mm²
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	32 x 20 mm
Passar för samlingsskenor	15 × 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Märkspänning	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Nedsmutsningsgrad	3

Features

Standarder	IEC/EN 61439-1 UL 508
Märkstötspänning Uimp	12 kV
Märkisolationsspänning Ui	1 000 V
Förlusteffekt max.	50 W
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2X
Luftfuktighet i driftsmiljö max.	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %
Brandbelastning	10,554 MJ/m²
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1 kg
Bruttovikt	1,185 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	5,51
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivning	RiLineX anslutningsadapter för sidomatning från vänster eller höger. Kan användas vid vertikal montering av basplattan eller som hörnförbindning vid användning av lamellerade anslutningsband. Passar dessutom perfekt för T-koppling av horisontella och vertikala system. Användning tillsammans med andra samlingsskensystem, t.ex. RiLine60, är inte tillåten.

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration