

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9361.315

RiLineX anslutningsadapter

State: 2026-06-09 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9361.315 - RiLineX anslutningsadapter

Anslutningsadapter RiLineX samlingsskensystem. Passar till dubbelanslutning (rund-/ sektorledare). Fritt valbart fasavstånd. 1-polig för L1/L2/L3/N.



Features

Art. nr.	RX 9361.315
Fördelar	Montage i samlingsskensystem och kabelanslutning med bara en skruv
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 9005
Rated current (reference value, IEC)	864 A
Rated current of round conductor max.(IEC)	1 060 A
Rated current of round conductor max. (UL)	980 A
Elektriska värden UL(SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS, unprotected 100 kA – 600 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7 100 kA – 600 V, säkring klass L max 2000 A, JDDZ/7
Kabelutgång	uppe/nedtill
För skensystem med centrumavstånd	60 mm

Features

Observera:	<p>The specified rated current, given as a reference value, is based on the recommended maximum operating current for single-core cable with a permissible conductor temperature of 70 °C in accordance with IEC 61439-1, Table H.1, installation spaced horizontally in free air at an ambient temperature of 55 °C.</p> <p>The specified rated current max. (IEC) describes the recommended maximum operating current of the terminal connection with a temperature rise limit of 70 K in accordance with IEC 61439-1 (Table 6) for conductors spaced free in air. The permissible insulation temperature must be observed.</p>
Poltal	1-polig
Passar för samlingsskenesystemet	RiLineX RiLine60
Dimension	Bredd: 54,1 mm Höjd: 119,4 mm Djup: 163,4 mm
Anslutning av rundledare	95 - 300 mm ²
Passar för samlingsskenor	15 × 10 20 × 10 30 × 10
Märkspänning	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Nedsmutningsgrad	3
Standarder	IEC/EN 61439-1 UL 508
Märkstötspänning U _{imp}	12 kV
Märkisolationsspänning U _i	1 000 V
Förlusteffekt max.	105 W
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2X
Luftfuktighet i driftsmiljö max.	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C

Features

Förvaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %
Antal anslutningar	2
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,8 kg
Bruttovikt	0,892 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	4,47
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivning	RX anslutningsadapter 1-polig, BH: 54 x 120 mm, ledaranslutning max. 300 mm ²

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration