Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9361.315

RiLineX anslutningsadapter

State: 2026-11-28 (Source: www.rittal.com/se-sv)

RX 9361.315 - RiLineX anslutningsadapter

RiLineX anslutningsadapter för 60 mm samlingsskensystem. Anslutningsadaptern är 1-polig och passar för en dubbelanslutning (rund/sektorformad ledare). Fasavståndet kan väljas fritt. Enheten kan användas för L1/L2/L3/N. Adaptern utmärker sig genom sin kompakta konstruktion. Demontering kan endast ske med hjälp av verktyg. Ledare kan anslutas både uppifrån och underifrån. Klämmorna möjliggör genomgående kabeldragning. Montering sker genom smidig fastsnäppning på RiLineX basplatta. Adaptern kan enkelt installeras på RiLine60. Den har hög kortslutningssäkerhet och ett lättmonterat beröringsskydd.







Features

Art. nr.	RX 9361.315
Fördelar	Montage i samlingsskensystem och kabelanslutning med bara en skruv
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 9005
Nominell ström (orienteringsvärde, IEC)	864 A
Mätström rundledare max. (IEC)	1 060 A
Mätström rundledare max. (UL)	980 A

© Rittal 2026

Features

Observera:	Den angivna nominella strömmen som värde att orientera efter är baserad på den rekommenderade maximala driftströmmen för en enkeltrådig kabel med en tillåten ledartemperatur på 70 °C i enlighet med IEC 61439-1, tabell H.1 vid horisontell dragning fritt i luften, omgivningstemperatur 55 °C. Den angivna mätströmmen max. (IEC) beskriver den rekommenderade maximala driftströmmen i anslutningsklämmornas platser med en gräns för övertemperatur på 70 K i enlighet med IEC 61439-1 (tabell 6) för ledare som dragits med avstånd fritt i luften. Den tillåtna isolationstemperaturen skall därvid observeras.
Elektriska värden UL(SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS, unprotected 100 kA – 600 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7 100 kA – 600 V, säkring klass L max 2000 A, JDDZ/7
Kabelutgång	uppe/nedtill
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Poltal	1-polig
Passar för samlingsskenesystemet	RiLineX RiLine60
Dimension	Bredd: 54,1 mm Höjd: 119,4 mm Djup: 163,4 mm
Anslutning av rundledare	95 - 300 mm²
Passar för samlingsskenor	15 × 10 20 × 10 30 × 10
Märkspänning	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Nedsmutsningsgrad	3
Standarder	IEC/EN 61439-1 UL 508
Märkstötspänning Uimp	12 kV

Features

Märkisolationsspänning Ui	1 000 V
Förlusteffekt max.	105 W
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2X
Luftfuktighet i driftsmiljö max.	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %
Antal anslutningar	2
Brandbelastning	5,947 MJ/m²
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,8 kg
Bruttovikt	0,892 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	4,47
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivning	RiLineX anslutningsadapter för 60 mm samlingsskensystem. Anslutningsadaptern är 1-polig och passar för en dubbelanslutning (rund/sektorformad ledare). Fasavståndet kan väljas fritt. Enheten kan användas för L1/L2/L3/N. Adaptern utmärker sig genom sin kompakta konstruktion. Demontering kan endast ske med hjälp av verktyg. Ledare kan anslutas både uppifrån och underifrån. Klämmorna möjliggör genomgående kabeldragning. Montering sker genom smidig fastsnäppning på RiLineX basplatta. Adaptern kan enkelt installeras på RiLine60. Den har hög kortslutningssäkerhet och ett lättmonterat beröringsskydd.

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration