

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9666.956

Golvskåp för ihopbyggnad VX25

State: 2026-06-28 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9666.956 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Normskåp

Ihopbyggnadssystem VX, som installationsfördelning, förberedd för ISV-utbyggnadsmoduler.



Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | VX 9666.956 |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Skåpstomme: Doppgrunderad Dörr(ar), tak, bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Bottenplåt: Förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåpstomme Dörr(ar) Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Bottenplåtar Bakstycke Takplåt Lås: 3 mm dubbellås |
| Antal dörrar | 1 |
| Observera: | För 600 mm breda installationsfördelningar, använd golvskåp VX, stålplåt Vid en sockelhöjd på 200 mm behövs vardera två VE sockelhörnstycken, 100 mm och sockelplåtar, 100 mm |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 12 |
| Test specification | IEC 61 439-1/-2 |
| Dimension | Bredd: 850 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 400 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 84,2 kg |
| Bruttovikt | 85,8 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 273,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000214 |
| ECLASS 8.0 | 27142409 |
| Produktbeskrivning | VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 850x2000x400 mm, sheet steel, single-door |

Approvals

| | |
|--------------|-----------------------|
| Approvals | Bureau Veritas DNV |
| Certificates | Ytbehandling |