

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.430 Grelec ohišja

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.430 - Grelec ohišja z ventilatorjem

Grelniki ohišij uravnavajo relativno vlažnost, preprečujejo padec temperature pod rosišče in preprečujejo nastajanje kondenzata v ohišju. To preprečuje posledično škodo, povezano s korozijo ali kratkim stikom. Model z ventilatorjem. Stalna toplotna moč 235 – 800 W.



Features

| | |
|-------------------------------|--|
| Št. Modela | SK 3105.430 |
| Opis izdelka | Grelniki v ohišju za uravnavanje relativne vlažnosti preprečujejo kondenzacijo in s tem nastajanje kondenza v ohišju. S tem se izognemo posledični škodi zaradi korozije ali kratkih stikov. |
| Material | Eloksiran aluminij |
| Obseg dobave | PTC grelec z ventilatorjem Sestavni deli |
| Neprekinjena toplotna moč | Stalna toplotna moč z ventilatorjem |
| Vgrajen ventilator | Yes |
| Opomba | Za natančen nadzor temperature v ohišju je priporočljiv termostat Priporočljiva uporaba higrostata za nadzor ogrevanja in preprečevanje kondenzacije na komponentah V večjih ohišjih je mogoče enakomerno porazdelitev toplote najbolje dosežati z namestitvijo večih grelnikov z nizko močjo. |
| Opomba za model št. | Podprta je delovna temperatura -40 °C. Izjava proizvajalca je na voljo na zahtevo. |
| Stalna toplotna moč pri 10 °C | 710 W - 800 W |

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Nazivna delovna napetost | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Mere | Širina: 103 mm Višina: 200 mm Globina: 103 mm |
| Predvarovalka | Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 20 |
| Razred zaščite | II (all-insulated) |
| Delovno temperaturno območje | -33 °C...65 °C |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 0,957 kg |
| Bruto teža | 1,214 kg |
| Carinska tarifna številka | 85162999 |
| ETIM 9 | EC000737 |
| ETIM 8 | EC000737 |
| ECLASS 8.0 | 27180710 |
| Opis izdelka | SK enclosure heater, with fan, 710/800 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 103 x 200 x 103 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | CSA UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |