

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.850

Sistem ploščatih zračnih kanalov

State: 2.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.850 - Sistem ploščatih zračnih kanalov za strešno nameščene hladilne enote in strešno nameščene toplotne izmenjevalnike zrak-voda

Sistem zračnih kanalov omogoča neposredno usmerjanje hladnega zraka na določena območja ohišja. To učinkovito odpravlja tveganje kratkih stikov zraka zaradi nameščenih naprav s samoprezračevanjem. Plitke kanale je mogoče skrajšati na željeno dolžino.

Features

Št. Modela	SK 3286.850
Opis izdelka	Sistem zračnih kanalov omogoča ciljno porazdelitev hladnega zraka v vsa območja ohišja. To učinkovito preprečuje nevarnost kratkih stikov, ki jih povzročajo samoprezračevalne komponente. Ploščati kanal meri 229 x 1500 x 29 mm (Š x V x G) in ga je mogoče skrajšati na potrebno dolžino.
Aplikacije	Primerno za ohišja s širino 800 mm ali več in globino 600 mm ali več.
Material	Ognjevarna plastika po DIN 4102/B1
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ploščat kanal Adapter Kompenzacijski kos Odbojnik, 90°
Navodila za sestavljanje	Za naprave 3359.XXX in 3382.XXX je za montažo potreben adapter za zračni kanal 3286.840.
Opomba	Hladnega zraka ne usmerjajte neposredno v aktivne komponente. Pri uporabi sistema kanalov se lahko učinkovitost hladilne enote zmanjša, odvisno od posameznega načina uporabe Ni primerno za uporabo skupaj z okvirjem za hitro menjavo.

Features

Za model št.	3209.... 3210.... 3273.... 3383.... 3384.... 3385.... 3359.... 3382....
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	2,3 kg
Bruto teža	2,46 kg
Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
Opis izdelka	SK Air duct system Flat, for SK 3209/3210/3273/3383/3384/3385/3359/3382, WHD: 229 x 1500 x 29 mm