

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3319.100 Hladilnik Blue e+

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3319.100 - Hladilniki Blue e+ 1 – 6 kW

Hladilniki Blue e+ so učinkoviti, prilagodljivi in kompaktni. Ponujajo centralno in stroškovno učinkovito hlajenje hladilne vode ter se uporabljajo za napajanje toplotnih izmenjevalnikov zrak/voda itd. Prihranek energije do 70 % zahvaljujoč komponentam z nadzorom hitrosti in inverterski tehnologiji. Mednarodni certifikati in večnapetostna zmogljivost za uporabo po vsem svetu. Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi komunikacijskimi vmesniki zagotavljata uporabniku prijazno delovanje in analizo.

Features

Št. Modela	SK 3319.100
Prednosti	<p>Hladilniki Blue e+ zagotavljajo centralizirano in učinkovito hlajenje tekočih medijev z visoko stopnjo temperaturne natančnosti in inovativno tehnologijo DC inverterja</p> <p>Primerno za mednarodno uporabo zaradi edinstvene večnapetostne zmogljivosti (brez ponovnega ožičenja) in visokih omejitev uporabe</p> <p>Največja zanesljivost zaradi integriranega prelivnega ventila in nadzornih senzorjev</p> <p>Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki</p> <p>Kompaktna in modularna postavitev zagotavlja minimalno porabo prostora</p> <p>Črpalke z visoko učinkovitimi motorji IE3</p>
Barva	Teksturirana RAL 7035
Obseg dobave	<p>Celotna enota, pripravljena za priklop (vtična priključna letev)</p> <p>Večjezična dokumentacija</p>
Možnosti	<p>Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanju in sistemskih sporočilih na daljavo.</p>
Razred zaščite po IEC 60 529	<p>IP 24</p> <p>IP 54 (electrics)</p>
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511 Tw18 / Tu35	<p>Hladilna moč Tw18 Tu35/50 Hz: 1,5 kW</p> <p>Hladilna moč Tw18 Tu35/60 Hz: 1,4 kW</p>

Features

Nazivna delovna napetost	380 V - 415 V, 3~, 50 Hz 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Mere	Širina: 450 mm Višina: 820 mm Globina: 710 mm
Opomba	S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
Nadzor temperature	e+ controller (factory setting +20 °C)
Delovno temperaturno območje	-5 °C...50 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 °C...70 °C
Delovno temperaturno območje hladilnega medija	5 °C: 35 °C
Temperaturna histereza	± 0,5 K
Hladilno sredstvo/hladilni medij	Hladilno sredstvo: R-513A Količina: 0,55 kg Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,35 t
Volumski pretok (hladilni medij)	Pri 50 Hz: 7 l/min
Poraba energije Pel	Pri 50 Hz: 1,05 kW Pri 60 Hz: 1,09 kW
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 1,57 A Pri 60 Hz: 1,56 A
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 16 A
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50 Hz Tw18/Tu35 DIN EN 14511	1,95
Vodni tokokrog	hermetically open
Priključki za vodo	¾" internal thread
Število hladilnih tokokrogov	1

Features

Posoda	Material: PE plastika Glasnost: 12 l
Delovna teža	100 kg
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	81 kg
Bruto teža	91 kg
Carinska tarifna številka	84186900
ETIM 9	EC002516
ECLASS 8.0	27180713
Opis izdelka	SK Chiller Blue e+, 1.5 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50-60 Hz, WHD: 450 x 820 x 710 mm

Approvals

Approvals	IEC CB UL + C-UL (listed)
Explanations	Attestation of Conformity Declaration of conformity - F-gas regulation