

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3439.010 Priključni adapter

State: 30.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3439.010 - Priključni adapter

Za sisteme z odmikom 60 mm med središči.

## Features

Št. Modela	SV 3439.010
Material	Pokrov: ABS Ogrodje: termoplastični poliester (PBT), ojačan s steklenimi vlakni Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Maks. nazivni tok	600 A
Nazivna delovna napetost	690 V, 3~
Opomba	Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije. UL odobritev velja samo v povezavi z AC aplikacijami Nazivna delovna napetost za enosmerne aplikacije je odvisna od razporeditve zbiralnih sponk v nosilcih zbiralnih sponk 9340.050/9341.050/9342.050.
Kabelska vtičnica	Top/bottom
Za sisteme palic z razmakom med središči	60 mm
Število polov	3-pole
Mere	Širina: 180 mm Višina: 247 mm
Priklop okroglih vodnikov, večžični	35 - 240 mm <sup>2</sup>
Za namestitev zbiralnih sponk	Višina: 5, 10 mm
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)	24 x 21 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4,36 kg
Bruto teža	4,635 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,732

# Features

---

Carinska tarifna številka	85369010
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV Connection adaptor, 600 A, 690 V, 3-pole, cable outlet top/ bottom, round conductor connection 35-240 mm <sup>2</sup> , clamping area WH: 24x21 mm

# Approvals

---

Approvals	ABS
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK