

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.451

Stroj za odstranjevanje izolacije S22

State: 23.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.451 - Stroj za odstranjevanje izolacije S22

Polavtomatski stroj za odstranjevanje izolacije z žic različnih prečnih prerezov.

Features

Št. Modela	AS 4050.451
Zasnova	Zaslon na dotik Integralni števec (skupna količina) Integralni števec (dnevna vrednost) Linearno nastavljanje dolžine odstranjevanja izolacije
Opis izdelka	Polavtomatski odstranjevalec izolacije za žice različnih prečnih prerezov.
Prednosti	Prečni prerez se enostavno nastavi z vrtljivim gumbom Enostavno vstavljanje žic Uporabniku prijazno upravljanje
Tehnični podatki	Električno napajanje Območje odstranjevanja izolacije žice 0,05 - 6 mm ² (AWG 30 - 10) Dolžina odstranjevanja izolacije 3–20 mm (0,12–0,79 palca) Dolžina odvzema 3–20 mm (0,12–0,79 palca) Dolžina vstavitve 22 mm (0,87 palca)
Obseg dobave	Stroj za odstranjevanje izolacije S22 Poseben lijak za vstavljanje tankih vodnikov Nadomestna rezila
Mere	Širina: 190 mm Višina: 190 mm Globina: 295 mm
Nazivna delovna napetost	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Navidezna moč	70 VA
Čas cikla	0,5 s
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	8,5 kg
Bruto teža	9,06 kg

Features

Carinska tarifna številka	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Opis izdelka	Stripping machine S 22, 0,05-6mm ²
