

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.452 Stiskalni stroj L8

State: 7.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.452 - Stiskalni stroj L8

Elektropnevmatski stroj za odstranjevanje izolacije in stiskanje ohlapno izoliranih žičnih tulcev.

## Features

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Št. Modela                  | AS 4050.452   |
| Zasnova                     | Zaslona na dotik  |
| Opis izdelka                | Elektropnevmatski stroj za odstranjevanje izolacije in stiskanje ohlapno izoliranih žic.  |
| Prednosti                   | Enostavno upravljanje<br>Varna in hitra obdelava izoliranih končnih tulcev žic<br>Brez časa priprave zaradi samodejne menjave orodja<br>Podprto rokovanje s posebnimi žicami<br>Enostavna in hitra montaža komponent<br>Samodejno zaznavanje prečnih prereзов |
| Tehnični podatki            | Območje stiskanja 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 - 14)<br>Dolžina stiskanja 8 mm (0,31 palca)<br>Dolžina vstavitve 35 mm (1,38 palca)<br>Podprta je obdelava žičnih končnih tulcev s plastičnimi objemkami v posebnih velikostih                           |
| Obseg dobave                | Stiskalni stroj L8<br>1 vibracijski podajalnik 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup><br>1 vibracijski podajalnik 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Opomba                      | Standardna oblika stiskanja je trapezoidna – druge so na voljo na zahtevo   |
| Mere                        | Širina: 390 mm<br>Višina: 460 mm<br>Globina: 330 mm   |
| Priključek za stisnjen zrak | 5,5 bar   |
| Nazivna delovna napetost    | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Navidezna moč               | 110 VA  |
| Kompresija                  | Trapezoid crimp   |
| Čas cikla                   | 1,5 s   |

# Features

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Paketi                    | 1 pc(s).                                  |
| Neto teža                 | 34,6 kg                                   |
| Bruto teža                | 34,67 kg                                  |
| Carinska tarifna številka | 84798997                                  |
| ETIM 9                    | EC002778                                  |
| ETIM 8                    | EC002778                                  |
| ECLASS 8.0                | 36600890                                  |
| Opis izdelka              | Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm <sup>2</sup> |