

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6320.300

# Nadzorne plošče z ročaji

State: 30.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6320.300 - Nadzorne plošče z ročaji

Operating housings with modern sheet steel handle strips, with support arm cut-out Ø 130 mm to fit support arm system CP 60 / 120 / 180, service access optionally from the front or rear, aluminium front panel easily removable for machining, protection category IP 55.

## Features

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Št. Modela                      | CP 6320.300   |
| Material                        | Ohišje in vrata: jeklena pločevina<br>Ročaji: aluminij<br>Sprednja plošča: aluminij<br>Pokrovčki: plastika  |
| Površinska obdelava             | Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva<br>Ročaj: naravno eloksirano<br>Sprednja plošča: naravno eloksirano   |
| Barva                           | Ohišje in vrata: RAL 7035<br>Ročaj: naravno eloksirano<br>Sprednja plošča: naravno eloksirano<br>Pokrovčki: podobno RAL 7024  |
| Obseg dobave                    | Ohišje z izrezom in ojačitvijo za priključek nosilne roke Ø 130 mm<br>Sprednja stran z maksimalnim izrezom, prekrita s 3 mm aluminijasto sprednjo ploščo za enostavno obdelavo<br>Stranski ročaji in pokrovčki<br>Ključavnica z dvojnimi 3 mm vložkom<br>Integriran nosilec za notranjo montažo s TS sistemskimi luknjami |
| Mere                            | Širina: 380 mm<br>Višina: 380 mm<br>Globina: 210 mm   |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 55   |
| Zasnova                         | Servicing access from the rear  |

# Features

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Opomba                    | Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja<br>Opcijsko: priključek nosilne roke Ø 130 mm, predhodno oblikovan izven središča ojačitvene plošče, enostavno izvrtan<br>Sistemi ključavnic za servisni dostop z zadnje strani: 27 mm ključavnični vložki, tip A, cilindrična ključavnica, plastični ročaji in T ročaji, tip B |
| Osnovni material          | Aluminium   |
| Zaklepanje                | Različica ključavnice: Ključavnica<br>Število ključavnic: 1<br>Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek   |
| Paketi                    | 1 pc(s).  |
| Neto teža                 | 9,041 kg  |
| Bruto teža                | 9,517 kg  |
| Carinska tarifna številka | 94032080  |
| ECLASS 8.0                | 27180505  |
| Opis izdelka              | CP Operating housing with handle strips, WHD: 380x380x210 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum, Servicing access from the rear   |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |
|--------------|---|