

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6372.553 Comfort Panel

State: 25.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.553 - Comfort Panel

Aluminijasto ohišje z visoko toplotno prevodnostjo za optimalno pasivno odvajanje toplote. Nizka teža in visoka stabilnost. Razred zaščite IP 65 do IEC 60 529.



## Features

|                |  |
|----------------|--|
| Št. Modela     | CP 6372.553  |
| Zasnova        | Priključek nosilne roke Ø 130 mm   |
| Prednosti      | Aluminijasto ohišje z visoko toplotno prevodnostjo za optimalno pasivno odvajanje toplote.<br>Nizka teža v kombinaciji z visoko stabilnostjo<br>Združljivo z vsemi Rittal sistemi stojal in nosilnih rok   |
| Material       | Ohišje: ekstrudiran aluminijast profil<br>Kotni elementi: tlačno liti cink<br>Zaščita vogalov: plastika  |
| General colour | Natural anodised   |
| Barva          | Ohišje: naravno eloksirano<br>Vogalni elementi: RAL 7035<br>Zaščita vogalov: podobno RAL 7024  |
| Obseg dobave   | Ohišje z izrezom za priključek nosilne roke<br>3 mm ključavnice z dvojnimi vložki je mogoče zamenjati za 41 mm ključavnice, plastične ročaje in T ročaje tipa C<br>Tesnila in montažni deli za sprednje plošče<br>Zadnja plošča pritrjena z vijaki, ohišje s tečajem spredaj s stransko dvojno ključavnico |

# Features

|  |   |
|--|---|
| Mere                                   | Širina: 628,5 mm<br>Višina: 608,5 mm<br>Globina: 209 mm   |
| Globina namestitve                     | 191 mm  |
| IP razred zaščite po IEC 60 529        | IP 65   |
| Protection category NEMA               | NEMA 12   |
| Za širino sprednje plošče              | 520 mm  |
| Za prilagoditev višini sprednje plošče | 500 mm  |
| Zasnova                                | Servicing access from the rear  |
| Opomba                                 | Priključek nosilne roke je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja   |
| Osnovni material                       | Aluminium   |
| Zaklepanje                             | Različica ključavnice: Odmična gred v obliki polmeseca<br>Število ključavnic: 2<br>Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek                                       |
| Paketi                                 | 1 pc(s).  |
| Neto teža                              | 17 kg   |
| Bruto teža                             | 18,1 kg   |
| Carinska tarifna številka              | 94032080  |
| ETIM 9                                 | EC002504  |
| ECLASS 8.0                             | 27180505  |
| Opis izdelka                           | CP Compact Panel, for front panel BH 520x500 mm, installation depth 191 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection Ø 130 mm, Screw-fastened rear panel |

# Approvals

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK