

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.060

CMC III napajalni paket

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.060 - CMC III napajalni paket za PU, PU Compact, LED svetlobni trak, modul za upravljanje vrat

Napajalnik CMC III za uporabo v različnih napetostnih območjih.



Features

Št. Modela	DK 7030.060
Opis izdelka	Napajalnik je posebej prilagojen zasnovi CMC III in ga je mogoče namestiti v montažno enoto. Poleg posebnega priključka za procesorsko enoto/Compact CMC III sta na voljo tudi dva priključka kot 24 V izhoda.
Material	Plastika
Površinska obdelava	Spredaj: gladko Ohišje: teksturirano
Barva	Spredaj: RAL 9005 Ohišje: RAL 7035
Obseg dobave	Priključni kabel 24 V (enosmerni tok) Montažni deli za namestitev na površine
Dolžina priključnega kabla	600 mm
Vhodna povezava	IEC 320 connector C14
Izhodni tok (maks.)	2,5 A

Features

Mere	Širina: 138 mm Višina: 40 mm Globina: 132 mm
Delovno temperaturno območje	0 °C...40 °C
Izhodna napetost	Izhodna napetost: 24 V DC
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)	5...95 %
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,65 kg
Bruto teža	0,652 kg
Carinska tarifna številka	85043121
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Opis izdelka	DK CMC III Power pack, For power supply of the CMC III Processing Units, Input: C14 100-230 V, 50/60 Hz, Output: 24 V DC, 2 A

Approvals

Approvals	UL UR + C-UR (recognized)
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity