

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.190 Senzorji CMC III

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.190 - Senzorji CMC III

CMC III univerzalni senzor

Features

Št. Modela	DK 7030.190
Zasnova	Univerzalni senzor
Opis izdelka	Senzorji CMC III se uporabljajo za nadzor fizičnega okolja in jih je mogoče neposredno povezati s PU prek priključnega kabla CAN bus RJ45. Senzorje je mogoče med seboj povezati tudi prek vodila.
Prednosti	Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
Aplikacije	Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov Nadzor ohišij, prostorov in zabojnikov v IT okolju
Način delovanja	Nastavitve je mogoče izvesti prek procesne enote CMC III ali IoT vmesnika Senzor ima dva digitalna vhoda in en analogni vhod, ki jih je mogoče konfigurirati glede na potrebe posamezne aplikacije. Digitalni vhodi se lahko konfigurirajo kot 2x brezpotencialna nadzorna kontakta, 2x vhoda S0 bus (merilniki energije) ali 1x vmesnik Wiegand (zunanji dostopni sistemi). Analogni vhod se lahko uporablja kot vmesnik 4–20 mA.
Material	Plastika Spređaj: gladko Ohišje: teksturirano
Barva	Spređaj: RAL 9005 Ohišje: RAL 7035
Obseg dobave	Senzor Montažna plošča Sestavni deli Univerzalni senzor
Povezava s CAN vodilom	Direct

Features

Vmesniki	2 x RJ45 CAN bus analog, 4 – 20 mA 2 digital inputs/S0 bus/Wiegand
Število udeležencev na IoT vmesnik (največ)	32
Št. sodelujočih kompaktnih PU (maks.)	4
Št. sodelujočih PU (maks.)	32
Število PDU naprav (maks.)	16
Mere	Širina: 110 mm Višina: 30 mm Globina: 40 mm
Delovno temperaturno območje	0 °C...55 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)	5...95 %
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,125 kg
Bruto teža	0,199 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Opis izdelka	DK CMC III universal sensor, for connecting to CMC III processing unit via CAN bus interface, interfaces: 2 x digital inputs

Approvals

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Manufacturer's declaration

Declaration of conformity