

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7451.000**

**Majhen razdelilnik optičnih vlaken**

State: 25.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7451.000 - Majhen razdelilnik optičnih vlaken z montažno ploščo in držalom za kaseto za spajanje

Razdelilna omarica za optična vlakna iz polikarbonata in steklenih vlaken, z montažno ploščo in PG kabelskimi uvodnicami. Razred zaščite IP 66.



## Features

Št. Modela	DK 7451.000
Prednosti	<p>Montažna plošča s spremenljivim nosilcem za do dve kaseti za spajanje (širina kasete spremenljiva od 92 do 120 mm) in z vgrajeno zaščito pred zvijanjem</p> <p>Razdelilna plošča z glavnikom za vpenjanje kablov, za pokrivanje spojne kasete in za namestitev dveh povezovalnih plošč</p> <p>Vhod kablov skozi predhodno izrezane odprtine z uporabo kabelskih uvodnic (2 x 22,5 mm in 12 x 12,5 mm)</p>
Material	<p>Ohišje s pokrovom: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni</p> <p>Vijaki pokrova: poliamid</p> <p>Izolacijski čepi: poliamid</p> <p>Penasto PU tesnilo</p>
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	<p>Ohišje z izrezi za kabelske uvodnice</p> <p>Pokrov na tečajih s tesnilom</p> <p>2 vijaka pokrova, zatesnjena</p> <p>Izolacijski čepi za stensko montažo</p> <p>Montažna plošča</p> <p>Predelna plošča</p> <p>12 kabelskih uvodnic M12 x 1,5</p> <p>1 kabelska uvodnica M20 x 1,5</p>

# Features

Mere	Širina: 180 mm Višina: 254 mm Globina: 90 mm
Največje število vlaken pri uporabi povezovalnih plošč	24
Osnovni material	Polycarbonate
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,52 kg
Bruto teža	1,76 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Opis izdelka	DK Small fibre-optic distributor, WHD: 180x254x90 mm, max. 24 fibres, with mounting plate, and splicing cassette accommodation