

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.170

Prenapetostna zaščita PSM

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.170 - Prenapetostna zaščita PSM

Nameščena pred zbiralno sponko. Prenapetostna zaščita je na voljo za vsako trifazno napajanje zbiralnih sponk. Prenapetostno zaščito je mogoče vgraditi tudi naknadno.

Features

Št. Modela	DK 7856.170
Zasnova	Prenapetostna zaščita tipa 3
Opis izdelka	Priklop pred zbiralno sponko. Za vsak trifazni dovod na zbiralno sponko je na voljo prenapetostna zaščita. Prenapetostno zaščito je mogoče vgraditi tudi naknadno.
Priključek (tip)	Wago X-Com
Faze na dovod	3~
Nazivni tok (maks.)	16 A
Opomba	Za vsak vhod je potreben en adapter.
Vtičnice	Wago X-Com
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,799 kg
Bruto teža	0,82 kg
Carinska tarifna številka	85369001
ETIM 9	EC000942
ECLASS 8.0	27130806
Opis izdelka	DK PSM Overvoltage protection, Wago X-Com

Approvals

Explanations

Declaration of conformity