

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.080**

**TS preluknjani profil z montažno prirobnico, 17 x 73 mm**

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.080 - TS preluknjani profil z montažno prirobnico, 17 x 73 mm

Za univerzalne skeletne konstrukcije ali delno montažo. Enostavno namestite v luknje in pritrdite.



## Features

Št. Modela	TS 8612.080
Zasnova	Za notranjo montažno raven in za montažo na vrata
Opis izdelka	Za montažo univerzalnega okvirja ali delno montažo. Enostavno zataknete v luknje in pritrdite.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Montažni vijaki
Dolžina	790 mm
Za prilagoditeV vratih s širino	900 mm
Možnosti namestitve	Na navpičnem delu ohišja TS, VX SE: na notranji montažni ravni, višinski zamik na vseh straneh Za SE se lahko namesti tudi na zgornji vodoravni del v globino V cevnem okvirju vrat za TS, SE in PC V TP na letev za notranjo montažo: po širini za notranjo montažno raven Kot montažni komplet za police s komponentami v TS, VX SE, enostavna namestitev in pritrditev
Navodila za sestavljanje	Pri namestitvi v TP je potrebna tirnica za notranjo namestitev

# Features

Primerno za	Vrsta ohišja: VX SE TP PC IW TX CableNet Širina/globina: 800 mm
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	3,384 kg
Bruto teža	3,54 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	13,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	TS punched section with mounting flange, 17 x 73 mm, for inner mounting level: for W/D: 800 mm, for door width: 900 mm, L: 790 mm