


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.336

Sprednja obroba, spodnja, zaprta

State: 7.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.336 - Sprednja obroba, spodnja, zaprta za VX

Za spodnji zaključek pri uporabi delnih vrat.

Features

Št. Modela	SV 9682.336
Zasnova	Zaprta
Opis izdelka	Kot spodnji del modularne sprednje zasnove pri uporabi delnih vrat. Sprednje plošče je mogoče odstraniti od zunaj z odvijanjem vijakov.
Material	Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava	Teksturirana barva
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Sprednja obroba Prečni člen Sestavni deli
Mere	Višina: 100 mm
Primerno za	Širina: = 600 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,6 kg
Bruto teža	1,985 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	7,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	83024200
ETIM 9	EC000456
ECLASS 8.0	27142423
Opis izdelka	VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 600x100 mm sheet steel

Approvals

Approvals

DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTFA

Explanations

Declaration of conformity UK