

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.338

## Sprednja obroba, spodnja, zaprta

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.338 - Sprednja obroba, spodnja, zaprta za VX

Za spodnji zaključek pri uporabi delnih vrat.

## Features

Št. Modela	SV 9682.338
Zasnova	Zaprta
Opis izdelka	Kot spodnji del modularne sprednje zasnove pri uporabi delnih vrat. Sprednje plošče je mogoče odstraniti od zunaj z odvijanjem vijakov.
Material	Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava	Teksturirana barva
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Sprednja obroba Prečni člen Sestavni deli
Mere	Višina: 100 mm
Primerno za	Širina: = 800 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	2,16 kg
Bruto teža	2,56 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	9,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	83024200
ETIM 9	EC000456
ECLASS 8.0	27142423
Opis izdelka	VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 800x100 mm sheet steel

# Approvals

---

Approvals

DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)  
UL + C-UL - FTFA

---

Explanations

Declaration of conformity UK