

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2262.165

Nástenné skrinky AX, trojdielne

State: 27.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2262.165 - Nástenné skrinky AX, trojdielne With Blue e+ outlet filter

The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.



Features

Obj. č.	AX 2262.165
Prevedenie	Nástenná skriňa IT
Materiál	Nástenný a otočný diel: oceľový plech, 1,5 mm Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
Farba	Nástenný a otočný diel: RAL 7035 Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá)
Rozsah dodávky	Stenový diel: prírubová doska uzavretá, horná a dolná Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, pevná montáž Dizajnové presklené dvere Zámok dizajnových presklených dverí: bezpečnostný zámok 3524 E Zámok stredného dielu: 3 mm Doppelbart 2 Blue e+ outlet filters 3238.300 (supplied loose) Komfortná rukoväť pre zámkové vložky a 2-bodové zamykanie
Výškové moduly	21 U

Features

Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 1.012 mm Hĺbka: 673 mm
Inštaláčn� hĺbka	620 mm
Svetl� rozmery	Svetl� š�rka: 502 mm Svetl� v�ška: 951 mm
Hĺbka otočn�ho dielu	516 mm
Hĺbka n�stenn�ho dielu	135 mm
Počet uz�verov	1
K�d IK	IK08
Za�a�iteľnosť otočn�ho dielu (statick�)	750 N
Load capacity of wall section (static)	250 N
Z�kladn�y materi�l	Sheet steel
Uz�ver	Vykonanie uz�veru: Komfortn� rukov�ať a dvojbodov� aret�cia Vlo�ka uz�veru: Bezpe�nostn� vlo�ka, z�mok �. 3524 E
Stupeň krytia IP podl�a normy EN 60 529	IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
�slo colnej sadzby	94032080
Popis v�robku	AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x673 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity