


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3311.163

## Uzavretá studená ulička

State: 25.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3311.163 - Uzavretá studená ulička

Door and roof components separate hot and cold air in the data centre. Such a separation is pivotal to increasing the efficiency of climate control technology. It may be used as a hot or cold aisle containment.

## Features

Obj. č.	SK 3311.163
Prevedenie	Dverný prvok
Výhody	Zvýšenie energetickej účinnosti a výkonnosti klimatizačných systémov Jednoduchá montáž a možnosť dodatočného vybavenia vďaka plnej kompatibilite so systémom skriň VX IT Finančne nenákladné zvýšenie výkonu vášho súčasného zariadenia predlžuje cyklus vašich investícií až do zaobstarania náhrady.
Oblasti použitia	V závislosti od spôsobu použitia môže byť uzavretá ulička vytvorená s klimatizačnými systémami s cirkuláciou vzduchu alebo LCP Inline ako teplá alebo studená uzavretá ulička.
Popis funkcie	Studená uzavretá ulička je kombinácia dverných a stropných prvkov, ktorá umožňuje dôsledné oddelenie teplého a studeného vzduchu v dátovom centre. Toto oddelenie je kľúčové pre úsporu energie a zvýšenie účinnosti nainštalovanej klimatizačnej techniky.
Materiál	Oceľový plech, s nástrekom Krycie prvky: polykarbonát
Farba	RAL 7035
Rozmery	Šírka: 3.600 mm Výška: 2.000 mm
Vhodné pre	Hĺbka: 1.200 mm
Poznámka	Compartment Rack VX IT (Model No. 531x.175, 531x.185) is not compatible with this product. Contact us for alternative solutions.
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	150 kg
Brutto hmotnosť	150 kg

# Features

Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002525
ETIM 8	EC002525
ECLASS 8.0	27182102
Popis výrobku	SK uzavretá studená ulička, dverný prvok, ŠxV: 3600x2000 mm, pre hĺbku skrine: 1200 mm, RAL 7035