

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.190

Uzavřená studená ulička

State: 18.7.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.190 - Uzavřená studená ulička

Ve výpočetním centru oddělují teplý a studený vzduch dveřní a stropní prvky. Tím se zvyšuje účinnost klimatizace. Lze použít jako přepážku teplého nebo studeného koridoru.

Features

| | |
|-------------------|--|
| Obj. č. | SK 3311.190 |
| Provedení | Stropní prvek vnitřní |
| Výhody | Zvýšení energetické účinnosti a výkonnosti klimatizačních systémů Snadná montáž a možnost dodatečného vybavení díky plné kompatibilitě se systémem skříní VX IT Výhodné zvýšení výkonu vašeho stávajícího zařízení, prodlužuje cyklus vašich investic až do opatření náhrady |
| Oblasti použití | Záleží na způsobu použití, uzavřená ulička může být vytvořena s klimatizačními systémy s cirkulací vzduchu nebo LCP Inline jako teplá nebo studená uzavřená ulička |
| Popis funkce | Studená uzavřená ulička je kombinace dveřních a stropních prvků, která umožňuje důsledné oddělení teplého a studeného vzduchu v datovém centru. Toto oddělení je zcela rozhodující, účelem je uspořít energii a zvýšit účinnost stávající klimatizační techniky. |
| Materiál | Ocelový plech, s nástřikem Krycí prvky: polykarbonát |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozměry | Šířka: 300 mm Hloubka: 1.200 mm |
| Poznámka | Rozváděč s dělicími stěnami VX IT (obj. č. 531x.175, 531x.185) není kompatibilní s tímto produktem. Kontaktujte nás pro alternativní řešení. |
| Balení | 1 ks |
| Číslo celní sazby | 73269098 |
| EAN | 4028177716964 |
| ETIM 9 | EC002525 |

Features

| | |
|------------|----------|
| ETIM 8 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182102 |
