

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.210

Uzavretá studená ulička

State: 22.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.210 - Uzavretá studená ulička

Door and roof components separate hot and cold air in the data centre. Such a separation is pivotal to increasing the efficiency of climate control technology. It may be used as a hot or cold aisle containment.

Features

Obj. č.	SK 3311.210
Prevedenie	Stropný prvok vnútorný
Výhody	Zvýšenie energetickej účinnosti a výkonnosti klimatizačných systémov Jednoduchá montáž a možnosť dodatočného vybavenia vďaka plnej kompatibilite so systémom skriň VX IT Finančne nenákladné zvýšenie výkonu vášho súčasného zariadenia predlžuje cyklus vašich investícií až do zaobstarania náhrady.
Oblasti použitia	V závislosti od spôsobu použitia môže byť uzavretá ulička vytvorená s klimatizačnými systémami s cirkuláciou vzduchu alebo LCP Inline ako teplá alebo studená uzavretá ulička.
Popis funkcie	Studená uzavretá ulička je kombinácia dverných a stropných prvkov, ktorá umožňuje dôsledné oddelenie teplého a studeného vzduchu v dátovom centre. Toto oddelenie je kľúčové pre úsporu energie a zvýšenie účinnosti nainštalovanej klimatizačnej techniky.
Materiál	Oceľový plech, s nástrekom Krycie prvky: polykarbonát
Farba	RAL 7035
Rozmery	Šírka: 1.100 mm Hĺbka: 1.200 mm
Poznámka	Compartment Rack VX IT (Model No. 531x.175, 531x.185) is not compatible with this product. Contact us for alternative solutions.
Balenie	1 pc(s).
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002525
ETIM 8	EC002525

Features

ECLASS 8.0

27182102

Popis výrobku

SK uzavretá studená ulička, stropný prvok, stred, ŠxH: 1100x1200 mm, RAL 7035