Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 3427.040

Držáky pojistek s jezdcovým upevněním

State: 12.2.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3427.040 - Držáky pojistek s jezdcovým upevněním

3-pólové, pro rozteč přípojnic 60 mm

Features

Obj. č.	SV 3427.040
Provedení	Easy Connect
Materiál	Držák pojistek s jezdcovým upevněním: termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny Ochrana před nebezpečným dotykem: polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 Ochrana před nebezpečným dotykem: polyamid
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Předmontovaný prvek připravený k okamžitému připojení včetně krytu na ochranu před nebezpečným dotykem a připojovacích svorek umístěných z vnější strany
Poznámka	Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Pojistkové vložky	D II-E 27 (šroubová vymezovací vložka)
Jmenovité izolační napětí Ui	690 V
Jmenovitý proud max.	25 A
Jmenovité provozní napětí	500 V (DC) 500 V, 3~
Poznámka	Pro použití pojistkových vložek dle DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Rozměry	Šířka: 56 mm Výška: 251 mm
Připojení kulatých vodičů	1,5 - 16 mm²
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Počet pólů	3 póly

Features

Jmenovité provozní napětí (L1 + L2)	500 V (DC)
Jmenovité provozní napětí (L1 + L3)	500 V (DC)
Průřez kulatého vodiče	1,5 - 16 mm²
Balení	5 ks
Netto hmotnost	2.1
Brutto hmotnost	1.86
Podíl mědi (kg / ks)	0.094
Číslo celní sazby	85369095
EAN	4028177674974
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Approvals

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explanations	Prohlášení o shodě