


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.451 Odizolovací stroj S22

State: 5.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.451 - Odizolovací stroj S22

Semi-automated machine for stripping wires of varying cross-section ranges.

## Features

Obj. č.	AS 4050.451
Prevedenie	Dotykový displej Integrované počítadlo celkového počtu kusov Integrované počítadlo počtu kusov za deň Plynulé nastavenie odpočítateľnej dĺžky odizolácie
Výhody	Jednoduché nastavenie prierezu pomocou otočného regulátora Jednoduché zavádzanie vodičov Jednoduchá obsluha
Technické údaje	Elektrická prevádzka Odizolovaná oblasť 0,05 – 6 mm <sup>2</sup> (AWG 30 – 10) Dĺžka odizolácie 3 – 20 mm (0,12 – 0,79 in.) Dĺžka odvinutia 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.) Zavádzacia dĺžka 22 mm (0,87 in.)
Rozsah dodávky	Odizolovací stroj S22 Špeciálny lievik na zavádzanie tenkých vodičov Náhradné čepele
Rozmery	Šírka: 190 mm Výška: 190 mm Hĺbka: 295 mm
Menovité prevádzkové napätie	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Elektrický príkon	70 VA
Pracovný cyklus	0,5 s
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	8,5 kg
Brutto hmotnosť	9,06 kg
Číslo colnej sadzby	84798997
ETIM 9	EC002778

# Features

---

ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Popis výrobku	Odizolovací stroj S 22, 0,05-6mm <sup>2</sup> , délka odizolovania 3-20mm, délka vkladania 22mm

---