


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.451

## Odizolovací stroj S22

State: 12.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.451 - Odizolovací stroj S22

Poloautomat pro odizolování vodičů s různými rozsahy průřezu.

## Features

Obj. číslo	AS 4050.451
Provedení	Dotykový displej Integrované počítadlo celkového počtu kusů Integrované počítadlo počtu kusů za den Plynulé nastavení odečitatelné délky odizolace
Popis výrobku	Poloautomat pro odizolování vodičů o různém průřezu.
Výhody	Snadné nastavení průřezu pomocí otočného regulátoru Snadné zavádění vodičů Snadná obsluha
Technické údaje	Elektrický provoz Odizolovaná oblast 0,05 – 6 mm <sup>2</sup> (AWG 30 – 10) Délka odizolace 3 – 20 mm (0,12 – 0,79 in.) Délka odvinutí 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.) Zaváděcí délka 22 mm (0,87 in.)
Rozsah dodávky	Odizolovací stroj S22 Speciální trychtýř k zavádění tenkých vodičů Náhradní břity
Rozměry	Šířka: 190 mm Výška: 190 mm Hloubka: 295 mm
Jmenovité provozní napětí	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Elektrický příkon	70 VA
Pracovní cyklus	0,5 s
Balení	1 ks
Netto hmotnost	8,5 kg
Brutto hmotnost	9,06 kg
Číslo celní sazby	84798997

# Features

---

ETIM 9	EC002778
--------	----------

---

ETIM 8	EC002778
--------	----------

---

ECLASS 8.0	36629090
------------	----------

---

Popis výrobku	AS Stroj pro odizolování S 22, 0,05-6mm129
---------------	--