

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6372.542 Panel Comfort

State: 8.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.542 - Panel Comfort

Aluminium enclosure, high thermal conductivity for optimum passive heat dissipation. Low weight coupled with high stability. Protection category IP 65 to IEC 60 529.



## Features

Obj. č.	CP 6372.542
Prevedenie	Pripojenie nosných ramien Ø 130 mm
Výhody	Hliníková skriňa, vysoká tepelná vodivosť na optimálne pasívne odvádzanie tepla. Nízka hmotnosť so zachovaním vysokej stability Kompatibilný so všetkými stojanmi a systémami nosných ramien Rittal
Materiál	Skriňa: hliníkový pretlačovaný profil Rohové diely: zinkový tlakový odliatok Ochranné rohy: plast
General colour	Natural anodised
Farba	Skriňa: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni Rohové diely: RAL 7035 Ochranné rohy: v odtieni podobnom RAL 7024
Rozsah dodávky	Rozvádzač s výrezom na pripojenie nosného ramena Vybavenie uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm, možno zameniť za uzamykacie vložky 41 mm, plastové rukoväte a otočné rukoväte, prevedenie C Vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu pre čelné panely Zadná stena s pántami, pánty na najdlhšej strane skrine

# Features

Rozmery	Šírka: 628,5 mm Výška: 508,5 mm Hĺbka: 170 mm
Inštaláčn� hĺbka	152 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Zodpoved� šírke predn�ho panelu	520 mm
Zodpoved� v�ške predn�ho panelu	400 mm
Prevedenie	Servicing access from the rear
Pozn�mka	Z�mena pripojenia nosn�ch ramien je mozn� otočen�m skrinky.
Z�kladn� matri�l	Aluminium
Uz�ver	Vykonanie uz�veru: Otočný uz�ver Počet uz�verov: 2 Vlozka uz�veru: Doppelbart, 3 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	12,678 kg
Brutto hmotnosť	13,345 kg
�íslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Popis v�robku	CP Comfort Panel, pre predn� panel ŠxV 520x400 mm, mont�zna hĺbka 152 mm, extrudovan� hlin�kov� profil, pripojenie nosn�ho ramena � 130 mm, sklopn� zadn� panel s otočn�m uz�verom

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK