


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.560 Čidla CMC III

State: 4.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.560 - Čidla CMC III

Pro sledování různých parametrů ve skříních nebo prostorách.

Features

Obj. číslo	DK 7320.560
Provedení	Kouřové čidlo
Popis výrobku	Čidla CMC III slouží k monitorování fyzikálních vlastností prostředí a lze je pomocí propojovacího kabelu sběrnice CAN-Bus RJ45 připojit přímo k řídicí jednotce. Kromě toho lze čidla propojit i mezi sebou jako sběrnici.
Výhody	Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití	Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov. Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
Popis funkce	Nastavení lze provést přes procesní jednotku CMC III. Čidlo CMC-TC se montuje v horní části skříně Čidlo sleduje vzduch ve skříní na kouřové částice
Materiál	Plast Čelní strana: hladká Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva	Skříň: bílá
Rozsah dodávky	Čidlo Montážní deska Včetně upevňovacího materiálu Přívodní kabel s konektorem Montážní úhelníky Včetně upevňovacího materiálu
Připojení ke sběrnici CAN-Bus	Nepřímo prostřednictvím rozhraní sběrnice CMC III CAN-Bus
Rozhraní	RJ12
Počet účastníků PU Compact (max.)	4
Počet účastníků PU (max.)	32

Features

Poznámka	Čidlo se zapojí pomocí čidla CMC III CAN bus na systém CMC III.
Metoda měření	Silikonová fotodioda PIN/infračervená LED dioda GaAs
Rozměry	Výška: 50 mm
Rozsah provozních teplot	5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...95 %
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,5 kg
Brutto hmotnost	0,575 kg
Číslo celní sazby	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	#NV

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------