

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.722

# Modul na ochranu proti prepätiu, typ 3

State: 26.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.722 - Modul na ochranu proti prepätiu, typ 3

Compact overvoltage protection module for protecting (type 3) terminal equipment with alarm contact, for mounting on the enclosure frame. The modules are used to protect sensitive hardware and represent the third or final stage in the overvoltage protection chain. Other type 1 or type 2 overvoltage protective devices must additionally be present in the building installation or power distribution system.

## Features

Obj. č.	DK 7979.722
Prevedenie	Ochrana proti prepätiu, typ 3
Výhody	Riešenie prepäťovej ochrany, pripravené na okamžité pripojenie a použitie Univerzálne použitie Vysoká využiteľnosť – zvodnice je možné pri defekte vymeniť bez prerušenia elektrického napájania Prevedenie pre ľahkú údržbu vďaka zásuvnému systému pre ochranné moduly Prevedenie pre jednofázový alebo trojfázový prúd 16 A / 32 A Prevedenie s prívodným káblom a konektormi CEE Pripravené na okamžité použitie pri sieťach TN-S Pripojovacie cesty L/N a N/PE Optická kontrola stavu priamo na zvodiči Stavové hlásenie prostredníctvom bezpotenciálového signalizačného kontaktu na odovzdanie, napr. do GLT Priestorovo úsporná montáž vďaka kompaktnému prevedeniu
Materiál	Hliníkový pretlačovaný profil, eloxovaný
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Menovitý príkon	7,4 kW
Spôsob (elektrického) pripojenia	CEE connector/coupling
Menovitý prúd (max.)	32 A
Smernica	Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU Smernica EMC 2014/30/EÚ

# Features

Normy	IEC 61 643-11 EN 61 643-11
Rozmery	Šírka: 44 mm Výška: 75 mm Dĺžka: 250 mm
Pripojenie vstupného kábla (typ/ dĺžka)	H05VV-F3G4.0, 1 m
Pripojenie výstupného kábla (typ/ dĺžka)	H05VV-F3G4.0, 1 m
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2,18 kg
Brutto hmotnosť	2,42 kg
Číslo colnej sadzby	85366990
ETIM 9	EC000942
ECLASS 8.0	27130806
Popis výrobku	Modul prepäťovej ochrany DK, pre ochranu koncového zariadenia (typ 3) so signalizačným kontaktom, pre upevnenie na rám skrine, menovitý výkon: 7,4 kW, menovitý prúd: 32 A, 1~, typ pripojenia: CEE zástrčka/spojka, prepojovací kábel/ dĺžka: H05VV F3G4 ,0/1 m, extrudovaný hliníkový profil, elox, RAL 9005, vrátane upevňovacieho materiálu, DK Modul prepäťovej ochrany