


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.950

# Držák pojistek s jezdcovým upevněním D-Switch

State: 6.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.950 - Držák pojistek s jezdcovým upevněním D-Switch

S integrovanou vizuální kontrolou stavu pojistek pomocí optické signalizace a indikace provozního stavu.

## Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo                         | SV 9340.950   |
| Materiál                           | Polyamid<br>Chování při požáru dle UL 94-V0   |
| Barva                              | Chassis: RAL 7035<br>Patice pojistky: RAL 7001  |
| Rozsah dodávky                     | Včetně redukčních přídržných pružin pro pojistky D 01 a 10 x 38 mm  |
| Poznámka                           | Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky   |
| Pro přípojnicové systémy s roztečí | 60 mm   |
| Způsob (elektrického) připojení    | Rámová svorka   |
| Pojistkové vložky                  | D 01 (s redukcí)<br>D 02 (s dutinkovou vymežovací vložkou Neozed)<br>10 x 38 (s redukční přídržovací vložkou)   |
| Fuse inserts footnote              | Při použití pojistek D 01 a 10 x 38 mm je zapotřebí použití redukcí. Pojistky D 01 lze volitelně použít s dutinkovou vymežovací vložkou pro patici D 02.  |
| Jmenovitý provozní proud max.      | 63 A  |
| Jmenovité provozní napětí          | 400 V   |
| Poznámka                           | Pro použití pojistkových vložek dle DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)<br>S integrovanou vizuální kontrolou stavu pojistek pomocí optické signalizace a indikace provozního stavu a s vedením kabelů o průřezu do 6 mm <sup>2</sup> |
| Test specification                 | IEC/DIN EN 60 947-3   |

# Features

|  |  |
|--|--|
| Rozměry                                  | Šířka: 27 mm<br>Výška: 226 mm            |
| Připojení kulatých vodičů                | 1,5 - 25 mm <sup>2</sup>                 |
| Vhodné pro přípojnice                    | Výška: 5, 10 mm                          |
| Rozsah napětí pro signalizační kontrolky | 100 - 400 V                              |
| Počet pólů                               | 3 póly                                   |
| Průřez kulatého vodiče                   | 1,5 - 25 mm <sup>2</sup>                 |
| Balení                                   | 3 ks                                     |
| Netto hmotnost                           | 0,975 kg                                 |
| Brutto hmotnost                          | 1,04 kg                                  |
| Podíl mědi (kg / ks)                     | 0,066                                    |
| Číslo celní sazby                        | 85369095                                 |
| ETIM 9                                   | EC001046                                 |
| ECLASS 8.0                               | 27371402                                 |
| Popis výrobku                            | Držák pojistek, D-Switch,65A,400V,D01-01 |

# Approvals

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Explanations | Prohlášení o shodě |
|--------------|--------------------|