

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.211 Sistem lamba LED

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.211 - Sistem lamba LED

Sistem lambası LED, pano için özel ilk lamba! En yenilikçi LED teknolojisi sayesinde en uçtaki açığa kadar aydınlatma.



## Özellikleri

|                      |  |
|----------------------|--|
| Model numarası       | SZ 2500.211  |
| Dizayn               | Prizli   |
| Fayda                | Tüm panonun optimal ışıklandırılması<br>Opsiyonel olarak klipsli, vidalı veya mıknatıslı sabitleme<br>Her uygulamaya uyumlu konfigürasyon. |
| Dizayn               | Priz<br>90° döndürülebilen konektör<br>Ayarlanabilir ışık dağılımı   |
| Malzeme              | Armatür gövdesi: Alüminyum<br>Aydınlatma armatür kapakları: Polikarbonat<br>Armatür uçları: PC-ABS   |
| Renk                 | Pano: RAL 7016   |
| Teslimat kapsamı     | Montaj vidaları dahil  |
| Nominal güç          | 11 W   |
| Bağlantı seçenekleri | Besleme, 3 kutuplu<br>Geçiş kabljajı, 3 kutuplu<br>Kapı konum şalteri  |
| Overvoltage category | II   |

# Özellikleri

|  |   |
|--|---|
| Koruma sınıfı                                      | II (koruma için yalıtımlı)  |
| Lamba montaj türü                                  | Vidalama<br>Klips sabitlemesi                                       |
| Rated impulse withstand voltage,<br>phase to earth | 2500 V AC   |
| Anma izolasyon gerilimi                            | 300 V AC  |
| Montaj seçenekleri                                 | Doğrudan pano profilinde 25 mm ölçüyle                              |
| Işık akısı   | 900 lm  |
| Işık rengi   | 4000 K (nötr beyaz)   |
| Bilgi  | Bağlantı aksesuarları ayrı olarak sipariş edilmelidir               |
| Ölçüler  | Genişlik: 437 mm<br>Yükseklik: 80 mm<br>Derinlik: 44 mm             |
| Çalışma sıcaklığı aralığı                          | -20 °C...55 °C  |
| Prizler  | GB (tip G, BS 1363)   |
| Nominal çalışma gerilimi                           | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                      |
| Priz versiyonu                                     | GB (tip G, BS 1363)   |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı               | IP 20   |
| Paketteki adet                                     | 1 adet  |
| Net ağırlık  | 0,5 kg  |
| Brüt ağırlık                                       | 0,628 kg  |
| PCF/VE (beşikten kapiya)                           | 13,6  |
| Gümrük tarifesi numarası                           | 94054990  |
| ETIM 9   | EC000321  |
| ETIM 8   | EC000321  |
| ECLASS 8.0   | 27189241  |
| Ürün açıklaması                                    | SZ Led armatür, 900 lümen, 100-240V, Priz girişi: GB (Tip: BS 1363) |

# Onaylar

---

| Onaylar     | ENEC   |
|-------------|--|
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi<br>Uygunluk bildirimi UK<br>PCF-declaration |

---