

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.510 Tavan fanları

Durum: 31.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3140.510 - Tavan fanları EC teknolojili

EC modeli yeni nesil tavan tipi fan (EC versiyonu) tüm kapasiteler için standart boyutludur:
Sadece tüm performans sınıfları için tek bir montaj yuvası gereklidir

Özellikleri

Model numarası	SK 3140.510
Dizayn	çatı üstü EC
Ürün açıklaması	Tavan fanının enerji verimli ve güçlü modeli. Standart olarak entegre edilmiş olan takograf çıkışlı kumanda arabirimi üzerinden fan kumanda edilebilir ve fan devir sayısı ile fonksiyonu denetlenebilir.
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
Fan	Radyal, EC motoru
Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtrelili)	60 Hz'de: 975 m ³ /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 690 m ³ /s
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 690 m ³ /s 2 x 3243300: 830 m ³ /s
Hava debisi serbest üflemeli (filtre matı olmadan)	60 Hz'de: 1.069 m ³ /h
Nominal çalışma gerilimi	115 V, 1~, 60 Hz
Nominal güç Pel	60 Hz'de: 112 W
Anma akımı maks.	60 Hz'de: 1,51 A
Ölçüler	Genişlik: 400 mm Yükseklik: 133 mm Derinlik: 400 mm

Özellikleri

Montaj derinliđi	34,6 mm
Montaj yuvası	Yuva geniřliđi: 258 mm Yuva derinliđi: 258 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 21, filtre keesiz IP 54, krkl filtre dahil
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12
Kumanda arayz	Evet
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 3 A
Bilgi	Koruma sınıfını IP 55'e ykseltmek iin isteđe bađlı olarak bir kee filtre kullanılabilir (bkz. aksesuarlar). Fan filtre nitelerinin daha verimli alıřması ve gzlemlenmesi iin EC fanları ile bir hız kontrol cihazı kullanılması nerilir
Fan kullanım mr (L10, 40 C)	50 Hz'de: 82.000 h 60 Hz'de: 82.000 h
alıřma sıcaklıđı aralıđı	-20 C...55 C
Depolama sıcaklıđı aralıđı	-40 C...70 C
Ses basıncı seviyesi	60 Hz'de: 60 dB(A)
Paketteki adet	1 adet
Net ađırlık	5,3 kg
Brt ađırlık	6 kg
Gmrk tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
rn aıklaması	SK Tavan monteli fan, EC teknolojili

Onaylar

Onaylar

Onaylar	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
