

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.510 Tavan fanları

Durum: 04.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3140.510 - Tavan fanları EC teknolojili

EC modeli yeni nesil tavan tipi fan (EC versiyonu) tüm kapasiteler için standart boyutludur:
Sadece tüm performans sınıfları için tek bir montaj yuvası gereklidir

Özellikleri

| | |
|--|---|
| Model numarası | SK 3140.510 |
| Dizayn | çatı üstü EC |
| Ürün açıklaması | Tavan fanının enerji verimli ve güçlü modeli. Standart olarak entegre edilmiş olan takograf çıkışlı kumanda arabirimi üzerinden fan kumanda edilebilir ve fan devir sayısı ile fonksiyonu denetlenebilir. |
| Malzeme | Çelik sac |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil |
| Fan | Radyal, EC motoru |
| Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtrelili) | 60 Hz'de: 975 m ³ /h |
| Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 690 m ³ /s |
| Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 690 m ³ /s 2 x 3243300: 830 m ³ /s |
| Hava debisi serbest üflemeli (filtre matı olmadan) | 60 Hz'de: 1.069 m ³ /h |
| Nominal çalışma gerilimi | 115 V, 1~, 60 Hz |
| Nominal güç Pel | 60 Hz'de: 112 W |
| Anma akımı maks. | 60 Hz'de: 1,51 A |
| Ölçüler | Genişlik: 400 mm Yükseklik: 133 mm Derinlik: 400 mm |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Montaj derinliđi | 34,6 mm |
| Montaj yuvası | Yuva geniřliđi: 258 mm Yuva derinliđi: 258 mm |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 21, filtre keesiz IP 54, krkl filtre dahil |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 12 |
| Kumanda arayz | Evet |
| Yedek sigorta | Otomatik devre kesici/erime koruması: 3 A |
| Bilgi | Koruma sınıfını IP 55'e ykseltmek iin isteđe bađlı olarak bir kee filtre kullanılabilir (bkz. aksesuarlar). Fan filtre nitelerinin daha verimli alıřması ve gzlemlenmesi iin EC fanları ile bir hız kontrol cihazı kullanılması nerilir |
| Fan kullanım mr (L10, 40 C) | 50 Hz'de: 82.000 h 60 Hz'de: 82.000 h |
| alıřma sıcaklıđı aralıđı | -20 C...55 C |
| Depolama sıcaklıđı aralıđı | -40 C...70 C |
| Ses basıncı seviyesi | 60 Hz'de: 60 dB(A) |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ađırlık | 5,3 kg |
| Brt ađırlık | 6 kg |
| Gmrk tarifesi numarası | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| rn aıklaması | SK Tavan monteli fan, EC teknoloji |

Onaylar

Onaylar

| | |
|-------------|--|
| Onaylar | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK |
