

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.222

WT titreşimli konveyör tavası

Durum: 07.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.222 - WT titreşimli konveyör tavaşı

Wire Terminal WT C tam otomatik kablo işleme makinesinde 1,5 ve 2,5 mm² kesitler için plastik yakalı kablo yüksüklerini beslemek için WT 29 titreşimli konveyör tavaşı.



Özellikleri

Model numarası	AS 4051.222
Dizayn	WT 29 titreşimli konveyör tavaşı
Fayda	Kablo yüksüklerinin beslemesi ile proses güvenilirliği Sarf malzemelerinin kolay ve hızlı değişimi
Teknik özellikler	8 - 18 mm uzunluğundaki kablo yüksükleri için uygundur
Teslimat kapsamı	WT 29 titreşimli konveyör tavaşı
Uygulamalar	1,5 mm ² ve 2,5 mm ² kesitli boş kablo yüksükleri için
Bilgi	Titreşimli konveyör tavaları ve yüksüklerin ayrılması, DIN 46228-4:2019-02 tolerans boyutları için tasarlanmıştır. İşlenecek yüksükler burada tanımlanan tolerans boyutlarından sapıyorsa, yeni titreşimli konveyör tavalalarının tasarlanması/test edilmesi ve yüksüklerin ayrılmasını uyarlamak gerekli olabilir.
Normlar	AEH DIN 46228
Model no. için uygun	4051.205 4051.210
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,4 kg
Brüt ağırlık	0,7 kg
Gümrük tarifesi numarası	84799070