


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4947.000

C profil rayları 30/15

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4947.000 - C profil rayları 30/15 VX, TS, VX SE için EN 60 715 uyarınca

İlave bağlantı elemanları kullanılarak yatay pano profiline doğrudan veya dikey pano profiline sabitlenebilir.



Özellikleri

Model numarası	SZ 4947.000
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Uzunluk	1.155 mm
Montaj seçenekleri	VX pano profilinde iç montaj seviyesinde Dikey TS, VX SE kabin profilinde TS 8800.808 geçmeli somun VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden Yatay VX SE kabin profilinde enine, üstte ve altta Yatay VX SE kabin profilinde altta (montaj plakasız) ve üstte geçmeli somun 8800.808 üzerinde Yatay TS pano profilinde 3 parçalı AX'in genişliği veya derinliği doğrultusunda. Montaj durumuna bağlı olarak, baranın gerekli ölçüye göre kısaltılması gerekebilir.
VX baza montaj seçenekleri	Baza kapatma plakasında 1200 mm baza genişliğinde, tutucu/ara parça ile birlikte
AX baza montaj seçenekleri	Baza genişliği 1200 mm, altıgen soket sac vidalarıyla birlikte

Özellikleri

Şunlar için uygun

Pano tipi: VX
TS
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
Genişlik/derinlik: 1.200 mm

Şunlar için uygun

Baza sistemi AX
Baza sistemi VX

Paketteki adet

6 adet

Net ağırlık

4,68 kg

Brüt ağırlık

4,86 kg

PCF/VE (beşikten kapıya)

19 kg CO2 eq (Cat B)

PCF sınıfı hakkında açıklama

Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır

Gümrük tarifesi numarası

73269098

ETIM 9

EC000386

ETIM 8

EC000386

ECLASS 8.0

27400602

Ürün açıklaması

PS C Rayı, 30/15, G/D:1200mm, 6'lı pk

Onaylar

Açıklamalar

PCF-declaration