

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



DK 5301.437

Çelik sac gözetleme camı, dikey bölünmüş

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.437 - elik sac gzetleme camı, dikey blnmş VX IT iin

Mevcut kapıları deęiřtirmek iin. Tekli kapıların kk dnme yarıapları sayesinde her bir kabin sırası arasındaki mesafe asgari lde tutulabilir.



## zellikleri

Model numarası	DK 5301.437
rn aıklaması	Mevcut kapıları deęiřtirmek iin. Renkli grş camı ile birlikte ve 4 nokta ubuk kilidi. Blnmş tasarım sayesinde dolaplar odaya en uygun řekilde kurulabilir. Dolap sıralarının arasındaki mesafenin az olması nedeniyle de aynı zamanda en iyi eriřim saęlanır.
Malzeme	ereve: elik sac Gzetleme camı: Tek katlı gvenlik camı, 3 mm
Yzey	Toz boyalı
Renk	ereve: RAL 7035 Komfort kapı kolu VX, menteşeler: RAL 9005
Teslimat kapsamı	Kapı, dikey olarak blnmş, 3524 E gvenlik kilitli, profil yarım silindir iin VX komfort kapı kolu, saę 4 x 180° menteşe, kapı yarılarında monteli Montaj malzemeleri dahil

# Özellikleri

Montaj talimatı	Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteşesi gerekir
Bilgi	Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 240° Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 160°
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT Genişlik: = 800 mm Yükseklik: = 2.000 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	32,7 kg
Brüt ağırlık	33,2 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	126,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Ürün açıklaması	Sheet steel glazed door, vertically divided for VX IT, to replace existing doors. With underlaid viewing panel and 4-point locking rod. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm