

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5854.500

SE 8 sistem tekli pano

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5854.500 - SE 8 sistem tekli pano Paslanmaz elik

Kabin geniřlikleri 600 ila 1200 mm. Tek para gvde sayesinde daha kısa montaj sresi.



zellikleri

Model numarası	SE 5854.500
rn aıklaması	Sistem panosu TS 8 platformunda retilmiřtir. TS 8 sistem aksesuarları i kurulum konfigrasyonları iin kullanılabilir.
Malzeme	Kutu: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dıřı firalanmıř Kapı: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dıřı firalanmıř Arka duvar: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dıřı firalanmıř Taban sacları: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montaj plakası: elik sac, 3,0 mm
Yzey	Pano, kapı ve arka duvar: Firalanmıř, kum kalınlıęı 400 Taban sacları: parlak Montaj plakası: inko kaplamalı
Teslimat kapsamı	Pano, stten ve yandan kaynaklı Kapı(lar) Tek kapılı panolarda menteře yer deęiřtirebilir. Arka panel, sklebilir Montaj plakası Kablo giriř plakaları Kilit: 3 mm double-bit 2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
ller	Geniřlik: 1.000 mm Ykseklik: 1.800 mm Derinlik: 400 mm

Özellikleri

Montaj plakası (G x Y)	899 mm x 1.696 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12 NEMA 3R
IK kodu	IK10
Kapı adeti	1
Bilgi	Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz.
Ana malzeme	Paslanmaz çelik
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	133 kg
Brüt ağırlık	140,4 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	SE Pano GYD:1000x1800x400mm, 1.4301

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK