

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9760.342

Direct Air Cooling System (DAC)

Durum: 12.02.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9760.342 - Direct Air Cooling System (DAC) Çok işlevli pano için

Çok işlevli bir panoya (multifunctional enclosure – MFG) kurulum için Çatıya Monte Edilen Doğrudan Hava Soğutucu. Ürün, çok işlevli panoda düşük bir Delta T ile yüksek güç kayıplarını çok verimli bir şekilde telafi etmek için idealdir. Ortam havasını filtrelemek ve çok işlevli panoya yönlendirmek için son derece etkili bir körüklü filtre kullanılır. Bu arada ısıtılmış iç hava bir çek valf aracılığıyla dışarı çıkar. Doğrudan Hava Soğutma sistemi (DAC), çok işlevli panonun çatısına tamamen entegre edilmiştir ve böylece vandalizme karşı korunur.



Özellikleri

Model numarası	CS 9760.342
Malzeme	Pano: Alüminyum AlMg3
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	12 kutuplu WAGO fiş
Özel ısı performansı	110 W/K
Nominal çalışma gerilimi	48 V (DC)
Anma akımı maks.	DC'de fan başına: 1,8 A
Elektriksel bağlantı türü	12 kutuplu WAGO fiş
Ölçüler	Genişlik: 875 mm Yükseklik: 125 mm Derinlik: 313 mm
Bilgi	PC yazılımı CS200 üzerinden yapılandırılabilen özellikler ve alarmlar. Yazılım, Rittal web sitesindeki indirme alanında mevcuttur. Bağlantı kablosu müşteri tarafından sağlanmalıdır.
Fan sayısı	1

Özellikleri

Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
Sıcaklık kontrolü	USB bağlantılı mikrokontrolör
Çalışma sıcaklığı aralığı	-33 °C...65 °C
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54 IP 55 (çok işlevli pano ile bağlantılı olarak)
Model no. için uygun	9751.908 9751.912 9751.918
Şunlar için uygun	MFC 8 MFC 12 MFG 18
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	9.124
Brüt ağırlık	9.66
Gümrük tarifesi numarası	84158300
ETIM 9	EC000320