

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.108

TopTherm 过滤器风扇

状态: 2026/5/31 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.108 - TopTherm 过滤器风扇

成套风扇单元，无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h，防护等级按标准为 IP 54。

特征

| | |
|---------------------------------|--|
| 型号 | SK 3240.108 |
| 型式 | 壁装式 |
| 产品描述 | 采用斜流式风机技术的过滤器风扇压力更稳定，并能提供更恒定的气流。斜流式出风技术可实现控制机柜的均匀散热。 |
| 产品变更 | 自 2024 年 5 月起，TopTherm 过滤风扇不再标配接线端子盖板。测试表明，该盖板非规范强制要求，不影响功能及运行安全。 |
| 颜色 | RAL 9005 |
| 供货范围 | 安装完毕的单元，包含无纺纤维过滤垫 |
| 风扇 | 对角，罩极电机 |
| 自由送风时的气流量（带折叠式过滤垫） | 在 50 Hz 条件下: 218 m ³ /h 在 60 Hz 条件下: 188 m ³ /h |
| 自由送风时的气流量（带无纺纤维过滤垫） | 在 50 Hz 条件下: 175 m ³ /h 在 60 Hz 条件下: 155 m ³ /h |
| 气流量（带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器）（数量 x 订货号） | 1 x 3240208: 130/110 m ³ /h 2 x 3240208: 159/135 m ³ /h |
| 额定工作电压 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| 额定功率 Pel | 在 50 Hz 条件下: 35 W 在 60 Hz 条件下: 34 W |
| 额定电流 最大 | 在 50 Hz 条件下: 0.21 A 在 60 Hz 条件下: 0.19 A |

特征

| | |
|---------------------------|---|
| 尺寸 | 宽度: 255 mm 高度: 255 mm |
| 安装深度 | 107 mm |
| 安装开口截面 | 开孔宽度: 224 mm 开口高度: 224 mm |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 54, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 IP 55, 带折叠式过滤垫和吸收附垫 IP 56, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩 |
| 防护等级 NEMA | UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 类型 3 Type 3R Type 4 4X 型, 带绒布过滤器/折叠式过滤器和防喷水罩 |
| 前置熔断器 | 自动保险器/熔丝: 2 A |
| 说明 | 如需提高通风量, 可以选择安装折叠式过滤垫 (见特性曲线)。它可与过滤风扇和顶装风扇以及输出过滤器搭配使用。 针对 3237.XXX 过滤器风扇, 通过设备上的 2 条单芯导线 (长度约 300 mm) 连接电子接口, 其他过滤器风扇则采用弹簧端子 |
| 风扇使用寿命 (L10, 40 °C) | 在 50 Hz 条件下: 72,000 h 在 60 Hz 条件下: 76,000 h |
| 工作温度范围 | -30 °C...55 °C |
| 贮存温度范围 | -30 °C...70 °C |
| 噪音等级 | 在 50 Hz 条件下: 51 dB(A) 在 60 Hz 条件下: 46 dB(A) |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 2.12 kg |
| 毛重 | 2.36 kg |

特征

| | |
|------------|---|
| 税率号 | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| 产品描述 | SK TopTherm 过滤器风扇, 175/155 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, 宽x高x深: 255 x 255 x 25 mm |

批准

| | |
|----|---|
| 批准 | 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |