

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.180

通道封闭

状态: 2026/4/7 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.180 - 通道封闭

门和盖板将数据中心内的冷热空气隔开。提高空调系统的效率。可用作热通道或冷通道隔板。

特征

| | |
|------|--|
| 型号 | SK 3311.180 |
| 型式 | 中间顶盖元件 |
| 产品描述 | 平滑门配件配有检视窗和移门。稳固的复合金属顶盖配件透光性强。如有需要也可使用安全玻璃。通道宽度为 1200 mm。 |
| 您的获益 | 提高温控系统的能源效率和功率 由于与 VX IT 机柜系统完全兼容，安装、改装简便 有利于提高现有设备的性能，延长设备使用寿命，直至采购备用设备 |
| 使用范围 | 根据应用场合，通道封闭可结合 CRAC 或 LCP Inline 用作热通道或冷通道封闭使用。 |
| 作用方式 | 通道封闭是门与顶盖元件的组合物，可将数据中心的热空气和冷空气完全分隔开来。这一分隔很重要，关系到能源节约和现有温控系统效率的提高。 |
| 材料 | 钢板，喷漆 顶盖元件：聚碳酸酯 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 尺寸 | 宽度: 800 mm 深度: 1,200 mm |
| 说明 | VX IT 隔间机架（订货号 531x.175、531x.185）与此产品不兼容。请联系我们获取替代方案。 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 28 kg |

特征

| | |
|------------|---|
| 毛重 | 35 kg |
| 税率号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ETIM 8 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182102 |
| 产品描述 | SK Aisle containment, Roof element, centre, WxD: 800x1200 mm, RAL 7035 |