

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.232 WT 电缆轨道

状态: 2025/12/16 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.232 - WT 电缆轨道

通过取件搬运装置将预装完毕的电缆送至横截面为 0.75 mm^2 的 WT 28 电缆轨道中。



特征

型号	AS 4051.232
您的获益	基于项目对下游流程进行拣选 基于项目分拣电缆 最优化地取出处理 导轨系统，可实现完美的工位调试 无需分选电缆 Eplan Smart Wiring 中有分步指示，简化了布线过程 最好搭配 Wire Cart 接线小推车使用，可实现完美的工位调试
供货范围	WT 28 电缆轨道
说明	间隙尺寸表示线缆绝缘层的最大直径。
与型号相匹配	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
使用范围	用于横截面为 0.75 mm^2 的单芯导线（间隙尺寸 2.8 mm）
包装单元	1 件
净重	0.8
毛重	0.834

特征

税率号

76169990

EAN

4028177981096