## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TS 4164.000 插入螺母

状态: 2025/12/16 (来源: rittal.com/tw-zh)



### TS 4164.000 - 插入螺母

用于具有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道,配压缩弹簧作为插入辅助件,以便在系统孔中进行安全、机械和电气式连接。



#### 特征

型号	TS 4164.000
产品描述	作为插入件设计的承压弹簧可在系统孔中形成可靠的机械和电气连 接。
安装可能性	在TS、VX SE 机柜的垂直机柜型材上通过用于 VX 兼容的适配轨 在水平的 TS 机柜型材上 在VX SE 机柜的水平型材下方 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向 在冲孔轨 23 x 23 mm 上 在 23 x 73 mm 冲孔轨上 在 45 x 88 mm 冲孔轨上 在带法兰的冲孔轨 23 x 73 mm 上 在机柜以及带矩形系统孔 (12.5 x 10.5) 的安装轨上
尺寸	螺纹: M6
螺纹	M6
包装单元	50 件
净重	0.4

© Rittal 2025

### 特征

毛重	0.463
税率号	73181692
EAN	4028177092983
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815

© Rittal 2025 3