

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.168

横梁

状态: 2026/3/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.168 - 横梁 用于 VX IT 19" 安装角轨

用于将482.6 mm (19")动载版安装角规从不同深度和宽度固定至 800 mm 宽的 VX IT 网络/服务器机柜的下方。

特征

型号	VX IT 5302.168
型式	用于 VX IT 19 寸动态安装角轨
产品描述	用于将英寸标准安装角轨宽度可变地固定至 800 mm 宽的 VX IT 网络/服务器机柜中。
您的获益	可进行对称或不对称扩装 为单侧非对称（侧边交错）的安装提供更多空间进行电缆穿引或内嵌安装液体冷却机组 (LCU) 最适合用于内嵌安装 19 英寸安装角轨，用于扩装 21 寸、23 寸或 24 寸组件 用于提高内置的机柜温控系统能效，通过导风板镶合以寸为单位的安装平面四周区域，用于更有针对性地使用冷却气流并减少废气流
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	包括固定件
承载力	横杆中每个安装平面的最大载荷能力为 7,500 N，每个机柜的最大负载能力为 15,000 N。
安装操作说明	直接固定到机柜框架上。仅在安装角规底面进行安装。 在顶部，增加用于 VX IT 标准安装角规 5302167 的横梁。此外，还需要用于 VX IT 19" 安装角规 5302169 的安装角支架，以便将安装角规螺栓固定在横梁上。

特征

适用于	箱体类型: VX IT 宽度: = 800 mm
包装单元	2 件
净重	6.1 kg
毛重	6.3 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	13.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	VX IT 横梁, 用于 19" dynamic 安装角轨, 用于将482.6 mm (19")动 载版安装角规从不同深度和宽度固定至 800 mm 宽的 VX IT 网络/服 务器机柜的下方。